





MALLAS ELECTROSOLDADAS



Las mallas electrosoldadas para refuerzo del hormigón son elaboradas conforme a los requerimientos de la norma ASTM A1064, referente a las mallas fabricadas con alambIÓN liso y corrugadas.

Aplicaciones

Se emplean en la construcción de losas de cimentación y de entrepisos, muros de carga, elementos prefabricados, pavimentos rígidos, pisos y tuberías de concreto, entre otras.

Presentación y empaque

Las planchas de malla electrosoldada son empacadas en paquete de 50 y 100 unidades. Los rollos son empacados como unidades independientes.

Nota: Otras dimensiones pueden ser fabricadas a solicitud del cliente.

TRIPLE CERTIFICACIÓN QUE GARANTIZA TU SEGURIDAD



DIMENSIONES	EMPAQUE
D2.3XD2.3 - 10cmX10cm - 2.4m X 40.0m	Rollo
D2.3XD2.3 - 20cmX20cm - 2.4m X 40.0m	Rollo
D2.3XD2.3 - 15cmX15cm - 2.4m X 40.0m	Rollo
D2.5XD2.5 - 10cmX10cm - 2.4m X 40.0m	Rollo
D2.7XD2.7 - 10cmX10cm - 2.4m X 40.0m	Rollo
D2.3XD2.3 - 20cmX20cm - 2.4m X 40.0m	Rollo

DIMENSIONES	EMPAQUE
D2.5XD2.5 - 20cmX20cm - 2.4m X 40.0m	Rollo
D2.7XD2.7 - 15cmX15cm - 2.4m X 40.0m	Rollo
D2.5XD2.5 - 15cmX15cm - 2.4m X 40.0m	Rollo
D2.9XD2.9 - 15cmX15cm - 2.4m X 6.0m	Plancha
D2.9XD2.9 - 10cmX10cm - 2.4m X 6.0m	Plancha
D2.3XD2.3 - 15cmX15cm - 2.m X 6.0m	Plancha

VENTAJAS COMPETITIVAS

- Asesoría personalizada de un Ingeniero calificado para la planificación del suministro de acero
- Ahorro de tiempo
- Menos costo
- Mayor exactitud y precisión

#PideLaMDeLaEtiquetaAzul